

# SZCZEGÓŁY

a Warstwa ścierna z masy miner-asfalt, grysowej gr. 4cm  
warstwa wiążąca z masy min-asfalt grysowo-zwirowej gr.6cm  
górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm  
dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-64mm stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm  
warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 15cm  
podłoże wyprofilowane i zagęszczone mechanicznie

b płyty azurowe "ECP" gr. 10cm wypełnione kruszywem  
podsypka cementowa - piaskowa 1:3 gr. 5cm  
podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm  
warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 15cm  
podłoże dogęszczone mechanicznie

c Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

d Odwodnienie liniowe

ława bet. z oporem kl. C12/15  
podsypka piaskowa 3cm

e Ściek z kostki 8x8cmn

podsypka cem-piask. gr.5cm  
ława bet. z oporem kl. C12/15  
podsypka piaskowa 3cm


f Krawężnik bet. na jazdowy 15x22cm

podsypka cem-piask. gr.5cm  
ława bet. z oporem kl. C12/15  
podsypka piaskowa 3cm


g Krawężnik bet. wyniesiony 15x30cm

podsypka cem-piask. gr.5cm  
ława bet. z oporem kl. C12/15  
podsypka piaskowa 3cm


## Szczegół A




## Szczegół B




## Szczegół C




## Szczegół C'




## Szczegół D



## Szczegół D'



## Szczegół E



NAZWA OBIEKTU	PROJEKT DWÓCH PARKINGÓW NA 10 I 7 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W REJONIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 35-37 I 41-44 NA OSIEDLU ROSOCHY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM					Nr rys.	D-2
ADRES	OSIEDLE ROSOCHY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA DZIAŁKACH NR 42/3; 44/23; 44/25; 45/15; 45/16; 45/17; 45/18; 46/9; 46/18; 46/19; 46/20 OBRĘB 20 ARKUSZ 2					Skala	
BRANŻA	ARCHITEKTURA						
TYTUŁ	PRZEKROJE NORMALNE						
	Imię i nazwisko		Specjalność	Upr.bud.	Data	Podpis	
Projektował	mgr inż. Andrzej Żak		konstr.-budowlana	268/KI/74	08.18r.		